

DCNM-CB25-I Cabo de instalação do sistema, 25m DICENTIS



Os Cabeamentos do Sistema DICENTIS apresentam, em ambas as extremidades, conectores do tipo RJ45 com pinos de alimentação adicionais. Os cabos de instalação são usados para conectar um dispositivo DICENTIS ao interruptor de alimentação de áudio ou a um interruptor de alimentação. Isso fornece comunicação de rede e transporte de energia no mesmo cabo. Os cabeamentos são usados quando conexões de cabo em loop e redundantes são necessárias. Os cabeamentos são fabricados com material sem halogênio e baixa produção de fumaça, em conformidade com as normas de segurança e ambientais. Os cabos apresentam um núcleo sólido, o que fornece o melhor desempenho para cabos de mais de 5 metros de comprimento.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

- ▶ Sem halogênio e baixa produção de fumaça, em conformidade com as normas de segurança e ambientais
- ▶ Comprimentos diferentes disponíveis
- ▶ Pré-fabricados para reduzir o tempo de instalação

Peças incluídas

Quantidade de	Componente
1	Cabeamento do sistema DCNM-CB25-I DICENTIS, 25 m

Especificações técnicas

Dimensões (diam.):	6,40 mm
Material	NHFR (Retardante de chama sem halogênio)
Cor	Preto RAL 9017
Raio de curvatura	35 mm

Informações sobre pedidos

DCNM-CB25-I Cabo de instalação do sistema, 25m
25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.
Número do pedido **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**