



A película Silver 50 C reduz o calor solar, mantendo uma grande parte da luz natural. Ela permite uma pequena redução do encadeamento e seu ligeiro efeito espelhado traz um aspecto contemporâneo ao exterior.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Transmissão Dos Raios Uv | 1% |
| Transmissão Da Luz Visível | 59% |
| Reflexão Da Luz Visível Exterior | 26% |
| Reflexão Da Luz Visível Interior | 26% |
| Total Da Energia Solar Rejeitada | 58% |
| Total Da Energia Solar Rejeitada* | 54% |
| Ratio Solar : | |
| Reflexão Da Energia Solar | 31% |
| Absorção Da Energia Solar | 29% |
| Transmissão Da Energia Solar | 40% |
| Redução Do Encadeamento | 47% |
| Valor G | 0.45 |
| Valor U | 5.47 |
| Coefficiente Da Sombra | 0.5 |
| Tipo De Instalação | Interior |
| Comprimento Do Rolo | 30.5 metros m |
| Composição Da Película | PET |
| Espessura | 50µ |
| Cor A Partir Do Exterior | SILVER LIGHT |

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

| | |
|--------------------------------|---|
| Vidro Simples Claro | ✓ |
| Vidro Simples Com Cor | ✓ |
| Vidro Simples Refletor Com Cor | ✓ |
| Vidro Duplo Claro | ✓ |
| Vidro Duplo Com Cor | ✓ |
| Vidro Duplo Refletor Com Cor | ✓ |
| Vidros Duplos Com Gás (Low-E) | ! |
| Vidro Duplo Claro Stadip Ext. | ✓ |
| Vidro Duplo Claro Stadip Int. | ! |

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.