



A película Silver 80 C reduz consideravelmente o calor solar, mantendo uma pequena parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e seu efeito espelhado unidirecional garante privacidade, trazendo um aspecto contemporâneo ao exterior.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®

Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo

M1



Conservação De -5°C A +40°C

3 anos



Norma Reach Rohs

Respeitada



Larguras Disponíveis

92cm 122cm 152cm 183cm

Construção

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	1%
Transmissão Da Luz Visível	23%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	60%
Reflexão Da Luz Visível Interior	58%
Total Da Energia Solar Rejeitada	80%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	75%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	55%
Absorção Da Energia Solar	33%
Transmissão Da Energia Solar	12%
Redução Do Encadeamento	80%
Valor G	0.2
Valor U	5.1
Coeficiente Da Sombra	0.2
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	50µ
Cor A Partir Do Exterior	SILVER

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	!
Vidro Duplo Com Cor	✗
Vidro Duplo Refletor Com Cor	!
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	!
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	!
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✗

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.