



A película decorativa Stratos personaliza seus vidros e painéis de vidro com linhas foscas de 35 mm separadas por espaços claros de 10 mm.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Poliéster de alta qualidade óptica, com impressões do design
2. Adesivo PS, polimerizado dentro dos 15 dias
3. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	
Absorção Da Energia Solar	
Transmissão Da Energia Solar	
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	40µ
Cor A Partir Do Exterior	FOSCO

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.