



GOLDEN OAK

Revestimento adesivo estruturado e moldável para uso em paredes e mobiliário efeito golden oak

Garantia
10 ANOS

Conservação de +5°C a +35°C
3 ANOS

Temperatura de instalação
DE +12°C A +25°C

COMPRIMENTO ↔ **50 m**

LARGURA ↔ **122 cm**

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|-------|
| Espessura | 200 µ |
| Kraft paper release liner | ✓ |
| Termomoldável | ✓ |
| Polímero calandrado | ✓ |
| Instalação interna | ✓ |
| Instalação externa | ✗ |
| Resistente aos raios UV | ✓ |
| Película adesiva permanente bubble free | ✓ |
| Aspetto | Mate |
| Primer/Primer + | ✓ |
| Resistência aos riscos | Média |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|------------|---|
| F/R | ✓ |
| CE | ✓ |
| VOC | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| RAIL | ✓ |
| TCHIBO | ✓ |
| TCHIBO | ✓ |
| REACH | ✓ |

GERAL

DURABILIDADE :

O produto oferece uma excelente resistência à água, sujidade, abrasão, aos raios UV e ao uso (amarelecimento, fissuras, lascamentos, deslaminação).

MANUTENÇÃO :

Fácil e rápido graças à qualidade da sua superfície e excelente resistência à sujidade e bolor. Todos os produtos de limpeza podem ser utilizados, a não ser produtos abrasivos tais como a acetona e o White Spirit.

Aspetos e danos não contratuais. A Cover Styl! reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a composição das suas películas. O resultado das cores e dos acabamentos no computador pode variar em função do ecrã e não representar a realidade de forma fidedigna. Por isso, recomendamos que encomende uma amostra online ou entre em contacto connosco para avaliar o acabamento mais adaptado às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor nas produções, recomendamos que compre a quantidade necessária de uma só vez para evitar qualquer diferença de aspeto na realização do seu projeto Cover Styl!.

