



SKY BLACK 99 XC

A película Sky Black 99 XC rejeita o calor e diminui o encandeamento solar. O seu aspeto espelhado garante uma total intimidade visual durante o dia como durante a noite.



Garantia SOLAR SCREEN®
 Ver ficha " novas garantias para películas exteriores"



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Approved transparent
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	< 1 %
Reflexão da luz visível interior	88 %
Reflexão da luz visível exterior	11 %
Total da energia solar rejeitada	99 %
Total da energia solar rejeitada*	99 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	85 %
Absorção da energia solar	14 %
Transmissão da energia solar	1 %
Redução do encandeamento	100 %
Valor "g"	0.03
Valor "u"	5.1
Coeficiente da sombra	0.2
Tipo de instalação : Exterior	
Comprimento do rolo	30.5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	100 μ

Cor vista do exterior : SILVER

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. poliéster tingido sem distorção óptica
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti Infravermelhos
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.