



NEUTRAL 465 C

A película de segurança Neutral 465 C reduz o calor solar, mantendo uma parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e dá um toque de cor à estética do edifício. Esta impede a projeção de vidro em caso de colisão.



Garantia SOLAR SCREEN®
5 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma EN 12600
2B2



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	35 %
Reflexão da luz visível interior	15 %
Reflexão da luz visível exterior	14 %
Total da energia solar rejeitada	52 %
Total da energia solar rejeitada*	48 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	26 %
Absorção da energia solar	39 %
Transmissão da energia solar	35 %
Redução do encadeamento	65 %
Valor "g"	0.45
Valor "u"	5.64
Coefficiente da sombra	0.5
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	125 µ

Cor vista do exterior : NEUTRO

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✗
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	!
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✗
Vidro duplo claro STADIP INT.	✗
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado
 Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.