



MAT WHITE SECURITY

A película de privacidade Mat White Security é concebida para escapar aos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela mantém uma boa parte da luz natural. Esta película de segurança impede a projeção de vidro em caso de colisão.



Garantia SOLAR SCREEN®
10 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma EN 12600
2B2



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Transmissão dos raios UV | 5 % |
| Transmissão da luz visível | 71 % |
| Reflexão da luz visível interior | 26 % |
| Reflexão da luz visível exterior | 26 % |
| Total da energia solar rejeitada | 28 % |
| Total da energia solar rejeitada* | 27 % |
| Ratio solar : | |
| Reflexão da energia solar | 23 % |
| Absorção da energia solar | 6 % |
| Transmissão da energia solar | 71 % |
| Redução do encadeamento | 22 % |
| Valor "g" | 0.71 |
| Valor "u" | 5.6 |
| Coefficiente da sombra | 0.8 |
| Tipo de instalação : Interior | |
| Comprimento do rolo | 30,5 m |
| Composição PET/PVC | PET |
| Espessura | 150 µ |

Cor vista do exterior : BRANCO

CONSTRUÇÃO

1. poliéster fosco 25µ com superfície acetinada
2. Adesivo
3. Poliéster 100µ
4. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
5. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

| | |
|--------------------------------|---|
| Vidro simples claro | ✓ |
| Vidro simples tingido | ✓ |
| Vidro simples Refletor tingido | ✓ |
| Vidro duplo claro | ✓ |
| Vidro duplo tingido | ✓ |
| Vidro duplo reflector tingido | ✓ |
| Vidros duplos com gás (Low-E) | ✓ |
| Vidro duplo claro STADIP INT. | ✓ |
| Vidro duplo claro STADIP EXT. | ✓ |

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado
 Conselhos para base vidrada até 2,5m².

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.