



PROTEC 4 C

Resistente aos principais solventes, a película Protec 4 C protege dos graffiti's e das pinturas e outros actos de vandalismo, tais como riscos e ácidos. Esta película, de muito fácil instalação e substituição, é igualmente de segurança, pois impede a projecção de vidros em caso de explosão, colisão ou incêndio.



Garantia SOLAR SCREEN®
 Ver ficha " novas garantias para películas exteriores"



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	2 %
Transmissão da luz visível	85 %
Reflexão da luz visível interior	11 %
Reflexão da luz visível exterior	11 %
Total da energia solar rejeitada	19 %
Total da energia solar rejeitada*	19 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	9 %
Absorção da energia solar	14 %
Transmissão da energia solar	77 %
Redução do encadeamento	14 %
Valor "g"	0.83
Valor "u"	5.7
Coefficiente da sombra	0.9
Tipo de instalação : Exterior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	120 µ

Cor vista do exterior : TRANSPARENTE

CONSTRUÇÃO

- camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
- poliéster de alta qualidade óptica
- Adesivo semi permanente, facilitando a remoção sem deixar adesivo no vidro
- Revestimento de proteção do adesivo, a pôr fora depois da aplicação



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado
 Conselhos para base vidrada até 2,5m².