



## AURORA

"Espelhada" camaleão! Jogue com ângulos para variar nos tons e nas cores desta película dicroica. A variação de luz na película, a Aurora é uma película ornamental que recupera uma matriz dicroica nos vidros e partições.



Garantia SOLAR SCREEN®  
**5 ANO(S)**



Conservação de -5°C a +40°C  
**3 ANO(S)**



Norma REACH RoHS  
**RESPEITADA**

## LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **136 cm**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (\*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	10 %
Transmissão da luz visível	72 %
Reflexão da luz visível interior	10 %
Reflexão da luz visível exterior	10 %
Total da energia solar rejeitada	39 %
Total da energia solar rejeitada*	34 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	- %
Absorção da energia solar	- %
Transmissão da energia solar	- %
Redução do encadeamento	28 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	55 µ

Cor vista do exterior : MIXTE

## CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. poliéster tingido sem distorção óptica
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



## CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

*Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.*

## CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão\*\*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	!
Vidro duplo tingido	!
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não  
recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m<sup>2</sup>. Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.