



## CLEARBOARD

Esta película "quadro transparente" transforma os seus vidros em verdadeiros quadros transparentes para marcadores, preservando assim uma total transparência.



Garantia SOLAR SCREEN®  
**10 ANO(S)**



Classificação da resistência ao fogo  
**M1**



Conservação de -5°C a +40°C  
**3 ANO(S)**



Norma REACH RoHS  
**RESPEITADA**

## LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (\*sobre vidro duplo 4-16-4)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Transmissão dos raios UV          | 5 %    |
| Transmissão da luz visível        | 85 %   |
| Reflexão da luz visível exterior  | 11 %   |
| Reflexão da luz visível interior  | 11 %   |
| Total da energia solar rejeitada  | 19 %   |
| Total da energia solar rejeitada* | 19 %   |
| Ratio solar :                     |        |
| Reflexão da energia solar         | 9 %    |
| Absorção da energia solar         | 14 %   |
| Transmissão da energia solar      | 77 %   |
| Redução do encadeamento           | 14 %   |
| Valor "g"                         | 0.83   |
| Valor "u"                         | 5.7    |
| Coefficiente da sombra            | 0.9    |
| Tipo de instalação : Interior     |        |
| Comprimento do rolo               | 30,5 m |
| Composição da película            | PET    |
| Espessura                         | 80 µ   |

Cor a partir do exterior :  
 TRANSPARENTE

## CONSTRUÇÃO

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizado dentro dos 30 dias
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



## CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

*Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.*

## CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão\*\*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Vidro simples claro            | ✓ |
| Vidro simples tingido          | ✓ |
| Vidro simples Refletor tingido | ✓ |
| Vidro duplo claro              | ✓ |
| Vidro duplo tingido            | ✓ |
| Vidro duplo reflector tingido  | ✓ |
| Vidros duplos com gás (Low-E)  | ✓ |
| Vidro duplo claro STADIP INT.  | ✓ |
| Vidro duplo claro STADIP EXT.  | ✓ |

✓ Sim ! Cautela ✗ Não  
 recomendado  
 Conselhos para base vidrada até 2,5m².